

HG[®] **sanitair sanitaire**

KALK WEG

ANTI TARTRE

Kalkweg

schuimspray
spray moussant

3x
sterker!
plus fort!

500 ml e

ultra-puissant
élimine facilement, complètement
et rapidement les traces de
calcaire tenaces


ulterst krachtig
verwijderd hardnekkige kalk
makkelijk, grondig en snel

HG kalkweg schuimspray

Sanitair staat dagelijks bloot aan kalkaanslag. Want waar water komt, is immers ook kalk. En deze kalk laat een doffe wasachtig op bijvoorbeeld tegels, douchecabines, kunststof baden, wastafels, kranen, aanrechtbladen en in het toilet. En daarvoor is er dan HG "kalkweg schuimspray"! Maar soms is die kalkaanslag hardnekkiger dan verwacht! En speciaal daarvoor is HG "kalkweg schuimspray 3x sterker" ontwikkeld! Deze uiterst krachtige 3x sterker-formule verwijderd dergelijke hardnekkige kalkaanslag namelijk makkelijk, grondig en snel. Een stralende glans is het resultaat.

Gebruiksaanwijzing: De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. Indien u de fles eerder heeft gebruikt, kunnen er mogelijk resten van de violetoest zijn achtergebleven in de spuitopening waardoor deze bij hergebruik minder goed zou kunnen functioneren. Wij adviseren u derhalve om bij hergebruik de spuitopening altijd eerst goed door te spoelen met behulp van heet water uit de kraan, bijvoorbeeld via de ontlichtingsgaatjes aan de zijkant van het schuimpipje. HG "kalkweg" opspullen en even laten inwerken. Daarna afspelen of afnemen met een vochtige doekje. Is de aanslag hardnekkiger, dan HG "kalkweg" langer laten inwerken. Echter niet langer dan 5 minuten en niet laten indrogen. Desgewenst de behandeling herhalen. Door regelmatig schoon te maken met HG "kalkweg" wordt het opbouwen van een kalkaanslag voorkomen en zien uw douche, wc en aanrecht er altijd stralend uit. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).


Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. HG "kalkweg" niet toepassen op marmer, andere kalkhoudende natuursteensoorten of andere niet-zuurbestendige oppervlakken. Bij heel erg kalkaanslag wordt geadviseerd om na het opspullen van de violetoest gebruik te maken van een sanitairspoon, bij voorkeur de HG "sanitairspoon". Voor gebelieerde badkuipen HG "professionele kalkaanslag verwijderaar": 1:10 verdunt met water gebruiken. Tijdens gebruik goed ventileren. * Gegevensblad medisch personeel is op te vragen onder +31 (0)36 54 94 777 * Consumenten Informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu



bevat o.a. / contient entre autres / enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen/agente de surface non ioniques/nichtionische Tenside	5-15%
parfums/Duftstoffe	

05605011050003 1804



HG spray moussant anti-tartre

Chaque jour, vos sanitaires sont exposés aux dépôts calcaires. En effet, partout où il y a de l'eau, il y a aussi du calcaire. Et ce calcaire laisse des traces sur les carreaux, cabines, douches, baignoires, un synthétique, lavabos, robinets, plans de travail et dans les toilettes. Pour lutter contre ce phénomène, il y a HG "spray moussant anti-tartre"! Mais parfois, ce dépôt calcaire est plus tenace que prévu. C'est pour cela que HG a développé HG "spray moussant anti-tartre 3x plus fort". Cette formule ultra-puissante 3x plus forte élimine les dépôts calcaires tenaces facilement, intégralement et rapidement. Résultats vos sanitaires retrouvent tout leur éclat.

Mode d'emploi: Appuyer sur le bec de pulvérisation et le tourner d'un quart de tour. Si vous avez déjà utilisé le flacon, il est possible que des résidus de produit soient restés dans l'orifice du vaporisateur, de sorte que celui-ci peut moins bien fonctionner. Nous vous conseillons donc, lorsque vous utilisez le produit, d'abord de commencer par bien le rincer à l'eau chaude du robinet, par exemple via les orifices d'aération situés sur le côté du mousseur. Vaporiser HG "anti-tartre" sur la surface à traiter et laisser agir quelques instants. Ensuite rincer ou essuyer avec un chiffon humide. En cas de forte ténacité, laisser agir HG "anti-tartre" plus longtemps - mais pas plus de 5 minutes. Ne pas laisser sécher. Au besoin, répéter le traitement. Un nettoyage régulier avec HG "anti-tartre" évite la formation de dépôts calcaires et fait briller votre douche, toilettes et éviers tous les jours. Après usage, retourner le bec de pulvérisation d'un quart de tour (position de blocage).

Attentie: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Ne pas utiliser HG "anti-tartre" sur les marbres, autres pierres naturelles, calcaire ou autres surfaces non résistantes aux acides. En cas de dépôts calcaires très tenaces, nous vous conseillons de vaporiser le produit puis d'utiliser une éponge sanitaire, de préférence "éponge sanitaire". Pour les baignoires émaillées utiliser HG "anticalcaire professionnel" dilué avec de l'eau 1:10 dans le rapport indiqué sur l'emballage. Bien aérer en cours d'utilisation. * Fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777 * La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

Biodegradable according to regulation 648/2004/EC

GEVAAR H302-Schadelijk bij inslikken. H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280-Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding uitpakken. Huid met water afspolten (of afdoechen). P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolten met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gev.: fofozour GINECS: 231-633-2, DANGER H302-Nocif en cas d'ingestion. H314- Provoque des br les et/ou des l sions s rieuses de la peau et des yeux. P101-En cas de consultation d'un m decin, garder   disposition le r cipient ou l' tiquette. P102-Tenior hors de port e des enfants. P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280-Porter des gants de protection et un  quipement de protection des yeux. P303+P361+P353- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer   l'eau abondamment tous les v tements contamin s. Rincer la peau   l'eau (ou au doucheur). P305+P351+P338- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement  lev es. Continuer   rincer. Continuer   rincer avec du phosphate EINECS 231-633-2. GEFAHR H302-Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. H314-Versucht schwere Veretzungen der Haut und schwere Augenschaden. P101-Is rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett beibehalten. P102-Dies nicht in die Hande von Kindern gelangen. P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280-Tragen Sie Schutzhandschuhe und Augenschutz. P303+P361+P353- BEI GEFAHRE MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen. Nicht schlucken. Phosphorsure Eines 231-633-2.

HG Kalkweg Schaumspray

Sanitaireinrichtungen sind taglich Kalkablagerungen ausgesetzt. Denn wo Wasser ist, ist schlielich auch Kalk. Und dieser Kalk hinterlast einen matten Belag zum Beispiel auf Fliesen und Duschkabinen, in Kunststoffbadewannen, in Waschbecken, auf Handen und Oberflachen und in der Toilette. Um dieser Kalkablagerungen entgegen zu wirken, gibt es das HG "Kalkweg Schaumspray"! Manchmal sind die Kalkablagerungen jedoch hartnackiger als erwartet! Und speziell dafur wurde das HG "Kalkweg Schaumspray 3x sterker" entwickelt! Diese uberst kraftvolle 3x starker-Formel entfernt dartige, hartnackige Kalkablagerungen einfach, grundlich und schnell. Das Ergebnis ist ein strahlender Glanz.

Vorbereitungsanweisung: Den Spruhauszug an der Vorderseite eindrucken und um ein Viertel drehen. Falls Sie die Flasche bereits eher benutzt haben, konnen Reste des Flussigmittels in der Spruhnochse zururuggeblieben sein. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, bevor Sie den Spruhauszug erneut verwenden moglicherweise beeintrachtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Spruhnochse zunachst mit heigem Leitungswasser durchzuspulen, zum Beispiel ber die Einfuhrung des Flussigmittels in der Seite des Schaumauszugs. HG "Kalkweg" aufspruhnen und kurz einwirken lassen. Anschließend abspolen oder mit einem feuchten Tuch abreiben. Ist der Belag hartnackiger, HG "Kalkweg" langer einwirken lassen. Jedoch nicht langer als 5 Minuten und keinesfalls antrocknen lassen. Falls erforderlich die Behandlung wiederholen. Nach Gebrauch den Spruhauszug wieder um ein Viertel zururuggebliebenen Verschluss drehen. Durch die regelmaige Anwendung von HG "Kalkweg" wird der Kalkbelag von Grund auf verhindert und Dusche, WC und Waschtische glanzten wie neu.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. HG "Kalkweg" nicht anwenden auf kalkhaltigen Natursteinen (Marmor, Travertin) und silikoneinfreien Unterputzen. Bei sehr hartnackigen Kalkablagerungen empfiehlt es sich, nach dem Aufspruhern der Flussigkeit kein Sanitairschwamm, zurzeitweise den HG "Sanitairschwamm", zu verwenden. HG "professioneller Kalkentferner" 1:10 mit Wasser verdunnt anzuwenden wahrend der Anwendung gut fuhlen. * Medizinisches Personal kann Produktaten unter der Telefonnummer +31 (0)36 54 94 777 anfragen. * Das Informationsblatt fur Konsumenten ist unter www.HG.eu erhaltlich.